

BM-C27-DM9-□□□□-5050 接続可能 シリンダー一覧



表は、BM-C27-DM9-□□□□-5050に接続可能なSMC株式会社製シリンダを纏めたものです。
これ以外のシリンダ径、及び表に無いシリーズ品につきましては別途お問い合わせください。

《表中「接続可能分類」の記号説明》

「○」: 弊社にて実機検証を実施し、弊社の基準を満足した製品です。ご使用に関してはその製品の仕様(規格)に準拠してご使用ください。

「△」: 弊社のターミナルとの接続仕様を満足している製品ですが、弊社では検証を実施していません。

ご使用に際しては、対象システムにおける動作に問題が無いことをお客様にてご検証ください。

また、その製品の仕様(規格)に準拠してご使用ください。

シリーズ名	種類	内径	接続可能分類
CJP2 (CDJP2)	ピンシリンダ	4	○
		6	○
		10	△
		16	○
CQS (CDQS)	薄型コンパクトシリンダ	12	○
		16	△
		20	○
		25	○
CQ2 (CDQ2)	薄型シリンダ標準型	12	○
		16	△
		20	○
		25	△
		32	△
		40	△
		50	△
		63	○
		80	△
		100	○
		200	○
CU (CDU)	フリーマウントシリンダ	6	○
		10	△
		16	○
		25	△
		32	○

シリーズ名	種類	内径	接続可能分類
MGP	ガイド付薄型シリンダ	12	○
		16	○
		20	△
		25	△
		32	△
		40	△
		50	△
		63	△
		80	△
		100	○ ※1
MXP	エアスライドテーブル	6	○
		8	△
		10	△
		12	○
		16	○
MXQ	エアスライドテーブル・ ガイドレール型	6	○
		8	△
		12	○
		16	○
		20	○
MXS	エアスライドテーブル	6	○
		8	△
		12	○
		16	△
		20	△
CM2 (CDM2)	エアシリンダ(丸型)	20	○
		25	○
		32	○
		40	○ ※2

※1: エンドロック付等T溝タイプ(取付け金具BMG2-012を使用)

※2: 取付け金具BM5-0□□を使用